

# Pinza amperimétrica CC/CA Mini 380942

## Características

- Pantalla de gran tamaño, 4000 cuentas y todas las indicaciones.
- Barra gráfica rápida de 40 segmentos.
- Ajuste a cero para ACC presionando un pulsador.
- Indicación de Bloqueo de lectura, Máx/Mín.
- Mordaza de 23 mm.
- Protección contra sobrecargas 400A CC.
- Lecturas TRMS recomendadas para medir donde la distorsión puede afectar a la precisión.
- Medición de pequeñas intensidades con una gran resolución de 0,1mA CA o 1mA CC.
- Apagado automático.
- Incluye estuche, cables de prueba y 2 baterías R03.
- Dimensiones/Peso: 183 x 64 x 36mm / 190g.

## True RMS Model

CE UL **CAT III - 300V**

## Especificaciones

	Margen	Resolución	Precisión (% lect.+dgts)	Protección sobrecargas
Intensidad CC	0-4A	1mA	±(2.0%+3d)	40A CC
	0-30A	10mA		100A CC
Intensidad CA	0-400mA	0.1mA	±(1.5%+5d)@50/60Hz	40A CA
	0-4A	1mA	±(2.5%+5d)@50/60Hz	40A CA
	0-30A	10mA	±(2.0%+5d)@50/60Hz	100A CA
Voltios CC	0-400V	0.1V	±(1.0%+2d)	1000V CC
Voltios CA	0-400V	0.1V	±(2.0%+5d)	800V CA



c/ Isaac Peral, 6  
P.I. Ntra. Sra. de Butarque  
28914 Leganés • Madrid  
Telf.: 91 649 37 99  
Fax: 91 687 66 16  
info@guijarrohermanos.es

