

# Mordaza Flexible Intensidad CA TRMS

**Mordaza flexible de 610mm para Intensidad hasta 3000A**  
Amordaza fácilmente embarrados y mazos de cables con una atractiva pantalla LCD muestra mediciones de Intensidad CA, Coltaje CA y frecuencia

## Caraterísticas:

- Voltaje CA hasta 600V
- Rápida captura de picos (30  $\mu$ s)
- Frecuencia seleccionable (50/60Hz)
- Caraterística Máx./Min.
- Muestra simultáneamente Frecuencia con Intensidad o Voltaje
- Gran pantalla LCD dual de 4000 cuentas
- Apagado automático desactivable
- Se suministra con mordaza flexible de 61cm, estuche y 2 baterías AA.



## Referencia:

382400 .....Pinza amperimétrica flexible 3000A CA



c/ Isaac Peral, 6  
P.I. Ntra. Sra. de Butarque  
28914 Leganés • Madrid  
Telf.: 91 649 37 99  
Fax: 91 687 66 16  
info@guijarrohermanos.es

Especificaciones	Rango	Resolución Máx.	Precisión básica
Intensidad CA	3 a 3000A	0.1A	±1%
Voltaje CA	4 a 600V	0.1V	±0.5%
Frecuencia	45 a 65Hz	0.1Hz	±0.2Hz
Pantalla	LCD Dual 4000 cuentas		
Sonda	610mm long., 14mm diámetro		
Medidor	130mm x 80 mm x 43mm		
Peso	430g		

