

EzFlex™ Termómetro Infrarrojos

16" Sonda flexible (406mm)
Fácil de acceder en zonas difíciles de leer

Características:

- Medición de temperatura sin contacto desde -50 to 600°C
- Gran pantalla iluminada
- Puntero láser incorporado en la sonda
- °F/°C seleccionable
- emisividad fija (0.95) cubre el 90% de superficies
- Relación distancia punto 8:1
- Bloqueo de lectura y apagado automático
- Incluye batería de 9V y estuche

Aplicaciones:

- Mide la temperatura superficial en objetos que difíciles de acceder de contacto inseguro
- Mide puntos calientes en equipos y cuadros eléctricos
- Medición de temperatura en procesos



o elo:

EZ20.....EzFlex™ 7 y W R I D R R

especificaciones	
ango	-58 D 1100°F o -50 to 600°C
3 FL Ly	±2% D FW DR ±4°F/2°C (T D D R)
5 R Fly	0.1° D WD 200°
(L L L D	0.95 IL D
3D WD D	/ L L D D
D R L Ly	8:1
L LR	6.42 x 1.77 x 1.34" (163 x 45 x 34 mm)
3 R	9.28 oz (263g)



c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés • Madrid
Telf.: 91 649 37 99
Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es

