

MG325 Multímetro/comprobador de aislamiento CAT IV

NUEVO



Incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, sonda remota con botón de prueba integrado, seis pilas AA y un estuche blando.

Rango de resistencia de aislamiento alto (200 GΩ) y multímetro digital con todas las funciones. Combina un comprobador de aislamiento de alto rango de 200 GΩ/1000 V con un multímetro digital con todas las funciones y RMS real en un único instrumento compacto. La clasificación de seguridad CAT IV garantiza el máximo nivel de protección.

- Mide resistencia de aislamiento de hasta 60 GΩ
- 5 rangos de voltaje de prueba
- Mediciones de índice de polarización (IP) y relación de absorción dieléctrica (RAD)
- Medida de baja resistencia con función de cero
- Función de temporizador programable que permite ajustar la duración de la prueba
- El modo de programación permite al usuario establecer los valores de prueba superada/no superada para las mediciones de aislamiento
- Voltaje de paso (del 10% de pasos a 50% hasta el 120% del rango)
- Descarga automática de la señal de prueba de voltaje
- Visualización de la frecuencia (45 Hz ~ 400 Hz) de mediciones de voltaje de CA
- Función de bloqueo de encendido para uso sin manos
- Almacena/recupera manualmente hasta 99 lecturas
- Multímetro con recuento de 10 000 con gráfico de barras analógico
- Indicación de sobrecarga en LCD y de alto voltaje en LED
- Retención de datos para mantener la lectura mostrada
- Apagado automático e indicación de pila descargada
- Incluye una sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, seis pilas AA y un estuche blando

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Resistencia de aislamiento | 50MΩ, 100 MΩ, 200 MΩ, 500 MΩ, 2000 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ, 20 GΩ, 50 GΩ, 100 GΩ, 200 GΩ |
| Voltajes de prueba de aislamiento | 50V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Voltaje CA/CC | 600V |
| Corriente de fugas | 2000 μA |
| Resistencia | 10MΩ |
| Resistencia baja | 100Ω |
| Capacitancia | 500μF |
| Frecuencia | 1 kHz |
| Continuidad | Sí (aviso sonoro) |
| Dimensiones/peso | 225 x 103 x 59 mm/0,7 kg |

PEDIDO

| | |
|----------------|---|
| MG325 N | Comprobador de aislamiento/multímetro CAT IV con sonda de prueba remota |
|----------------|---|

Comprobación de voltaje en un torno

Prueba de aislamiento en el motor de una bomba



c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés • Madrid
Telf.: 91 649 37 99
Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es