



MG500 Comprobador digital de aislamiento de alto voltaje

Voltajes de prueba altos de hasta 10 kV con resistencia de aislamiento de hasta 60 GΩ

- Voltajes de prueba de 500 V hasta 10 kV (ajustable en pasos de 500 V)
- Medida de índice de polarización (IP)
- Medida de la relación de absorción dieléctrica (RAD)
- EnerSave™ limita la duración de la prueba a 10 segundos para ahorrar energía. Función de descarga automática y función de aviso de salida de voltaje
- Clasificación de categoría CAT III-300V
- Incluye estuche de transporte de alta resistencia integrado con tapa, cables de prueba, pinzas de cocodrilo y 8 pilas C

ESPECIFICACIONES

Resistencia de aislamiento (máx. resolución)
Precisión básica
Voltajes de prueba de aislamiento
CE, FCC
Dimensiones/Peso
Garantía

MG500 N

Autorrango de 800 kΩ a 500 GΩ (1 kΩ)
±5%
De 500 V a 10 kV (ajustable en pasos de 500 V)
CE
330 x 260 x 160mm/3,6 kg
2 años



c/ Isaac Peral, 6
 P.I. Ntra. Sra. de Butarque
 28914 Leganés • Madrid
 Telf.: 91 649 37 99
 Fax: 91 687 66 16
 info@guijarrohermanos.es