

MULTÍMETRO DIGITAL ET82

- ✓ Tamaño compacto con pantalla LCD de 1999 cuentas.
- ✓ Prueba de voltaje CA/CC, intensidad CC, resistencia, baterías de 1,5 y 9V.
- ✓ Prueba de diodos y continuidad.
- ✓ Pantalla iluminada.
- ✓ Bloqueo de lectura.
- ✓ Apagado automático.

| Especificaciones | | |
|---------------------|---|------------|
| Función | | Precisión |
| Voltios CC | 200mV/2/20/200/600V | ±(0,8%+5) |
| Voltios CA | 200/600V | ±(1,2%+10) |
| Intensidad CC | 2/20/200mA | ±(1,5%+5) |
| | 10A | ±(2%+5) |
| Resistencia | 200/2000Ω/20/200kΩ/2MΩ | ±(1%+5) |
| Prueba de baterías | 1,5V y 9V corriente de carga 10mA aprox. | |
| Prueba de diodos | Intensidad de prueba 1±0,6mA Voltaje de prueba aproximado 3,0V | |
| Prueba continuidad | Audible por debajo de 100Ω aproximadamente. | |
| Características | | |
| Pantalla | 1999 cuentas | |
| Bloqueo lectura | • | |
| Pantalla iluminada | • | |
| Apagado automático | • | |
| General | | |
| Alimentación | 1 x 9V (6F22) | |
| Dimensiones | 82 x 165 x 37 mm | |
| Peso | 260g | |
| Normas de seguridad | CE EMC/LVD. El medidor cumple con las normas IEC1010 Grado de Polución 2, Categoría Sobretensión III. | |

