



KT 200

Pinza amperimétrica digital CA, tamaño compacto y manejable. Diseñada según las normas de seguridad actuales para equipos de medición. Función apagado automático, bloqueo de lectura e indicador acústico de continuidad. Incluye funda.

Referencia **KT 200**

Datos técnicos

Intensidad (A) CA:	40A/400A $\pm 2,0\%$ lect. ± 6 dgts. (50/60 Hz)
Tensión (V) CA:	400V/600V $\pm 2,0\%$ lect. ± 5 dgts. (50/60 Hz)
Tensión (V) CC:	400V/600V $\pm 1,5\%$ lect. ± 5 dgts.
Resistencia (Ω):	400 Ω /4k Ω $\pm 2,0\%$ lect. ± 5 dgts.
Continuidad:	audible a 50 $\Omega \pm 35 \Omega$
Tamaño mordaza:	\varnothing 30 mm máx.
Sistema operativo con integración dual	
Pantalla LCD	4000 cuentas
Aviso falta de baterías:	aparece BATT en pantalla
Indicación de exceso de medida:	aparece OL en pantalla
Tiempo de respuesta:	aprox. 2 segundos
Muestreo de medida:	aprox. 2,5 veces por segundo
Temp. y humedad:	23° \pm 5°C, 85% humedad
Temperatura trabajo:	0 – 40°C, 85% humedad
Temp. almacenaje:	-20° – 60°C, 85% humedad
Consumo propio:	aprox. 2,5 mA
Función „Sleep“ - „Data Hold“	bloqueo de lectura
Normas de seguridad:	IEC61010 Cat. III 300V / Cat. II 600V IEC61010-2-031 – IEC61010-2-032 IEC61326-1
Dimensiones:	184 (L) x 44 (A) x 27 (F) mm
Peso:	250 g aprox. (baterías incluidas)
Accesorios:	Juego de cables, baterías, funda, manual de instrucciones



c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés • Madrid
Telf.: 91 649 37 99
Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es

